

Brændstof til generator

Holdbarhed

Opbevaring



Krav til Brændstof

Brændstof købt på tankstationer eller butikker opfylder nogle mindstekrav:

Benzin	EN228
Diesel	EN590

Alle Pramac benzin- og dieselgeneratorer kan køre på disse typer brændstof. Flere og flere brændstofproducenter tilføjer forskellige typer af "BIO" til deres produkter for at gøre dem grønnere. Disse produkter kan også bruges på en Pramac generator, så længe de overholder mindstekravene EN228 eller EN590.

Holdbarhed

Der er flere faktorer, der påvirker holdbarheden på brændstof, men hvis det opbevares *mørkt, køligt og et godt ventileret sted*, kan du forvente, at det holder:

Benzin	3-6 måneder
Diesel	6-12 måneder

Dette kan dog variere fra producent til producent.

Når der er tilsat "BIO" til dit brændstof, er det ofte et syntetisk fremstillet produkt og kan derfor optage fugt/kondens. Dette vil forringe både holdbarhed og ydeevne. Bruger du kun din generator en gang imellem eller står den standby som fx nødstrømsanlæg, anbefaler vi, at du vælger et produkt med lang holdbarhed som:

GTL Diesel
Offroad Diesel
Alkylat Benzin

